Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0.37	km	0.370	
				RAZEM	0.370
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2		
		(370*0.5)*2	m2	370.000	
				RAZEM	370.000
3	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		370*0.1	m3	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		(370*3.3)+50	m2	1271.000	
				RAZEM	1271.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm /ŚREDNIO 4 cm, z czego środkiem mniej a przy krawedziach grubiej/	m2		
		(370*3.3)+50	m2	1271.000	
				RAZEM	1271.000
6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. /ŚERDNIO 4 cm z czego środkiem cieniej a przy krawędziach grubiej/	m2		
		Krotność = 3			
		(370*3.3)+50	m2	1271.000	
				RAZEM	1271.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		(370*3.3)+50	m2	1271.000	
				RAZEM	1271.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		(370*0.5)*2	m2	370.000	
				RAZEM	370.000
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		Krotność = 5			
		(370*0.5)*2	m2	370.000	
				RAZEM	370.000
10	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
		Krotność = 2			
		4*1	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		4*1	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm ANALOGIA: RURA PCV	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank		
		2	ściank	2.000	
				RAZEM	2.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr serwisu: 12038 Użytkownik: Urząd Gminy Tarnów