

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.585 | km | 0.585 | |
| | | | | RAZEM | 0.585 |
| 2 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (585*0.5)*2 | m ² m ² | 585.000 | |
| | | | | RAZEM | 585.000 |
| 3 | KNR 2-01 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km /WYWÓZ ZIEMI Z POBOCZY/ 585*0.1 | m ³ m ³ | 58.500 | |
| | | | | RAZEM | 58.500 |
| 4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 585*3.2 | m ² m ² | 1872.000 | |
| | | | | RAZEM | 1872.000 |
| 5 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm /ŚREDNIO 4 cm, z czego środkiem mniej a przy krawędziach grubiej/ 585*3.2 | m ² m ² | 1872.000 | |
| | | | | RAZEM | 1872.000 |
| 6 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 585*3.2 | m ² m ² | 1872.000 | |
| | | | | RAZEM | 1872.000 |
| 7 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm /OBSYPKA POBOCZY/ (585*0.5)*2 | m ² m ² | 585.000 | |
| | | | | RAZEM | 585.000 |