

okna zewnętrzne

oznaczenie	Oz1	Oz2	Oz1**+Oz2*	Oz1**+Oz2**	Oz3
schemat					
wymiary otworu w ścianie (mm)	s. 800 h. 1900	s. 1600 h. 1900	s. 1600/800 h. 1900	s. 1600/800 h. 1900	s. 118 h. 910
ilość sztuk	3	7	1	1	1
uwagi	wyposażone w nawietrzak szczeliny w górnej framudze okna, szczegóły na rys. projektu	wyposażone w nawietrzak szczeliny w górnej framudze okna, szczegóły na rys. projektu	okno narazne, wyposażone w nawietrzak szczeliny w górnej framudze okna, szczegóły na rys. projektu	okno narazne, wyposażone w nawietrzak szczeliny w górnej framudze okna, szczegóły na rys. projektu	ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI60 okno stałe, wymiary istniejącego

drzwi wewnętrzne

oznaczenie	Dw1	Dw2	Dw2p	Dw3	Dw4	Dw5
schemat						
wymiary otworu w ścianie (mm)	s. 1900 h. 2100	s. 1000 h. 2100	s. 1100 h. 2100	s. 900 h. 2100	s. 1000 h. 2100	s. 1000 h. 2100
wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	sw. 1800 hw. 2050	sw. 900 hw. 2050	sw. 900 hw. 2050	sw. 800 hw. 2050	sw. 900 hw. 2050	sw. 900 hw. 2050
ilość sztuk	1 szt. dwuskrzydłowe	5 lewe 5 prawe	1 lewe 1 prawe	— 1 prawe	1 szt. składane	1 lewe 1 prawe
uwagi	wykładane na ściane wyposażone w zamek z wkładką patentową	wyposażone w zamek z wkładką patentową, dodatkowa w pom. 1.05, 1.09 i 1.10 wyposażone w samozamykacz	ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI60 PROFIL ALUMINIOWY wyposażone w zamek z wkładką patentową	wyposażone w otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,0222m	wykładane na ściane wyposażone w zamek z wkładką patentową	wykładane na ściane wyposażone w zamek z wkładką patentową

drzwi wewnętrzne profil aluminiowy

oznaczenie	DwA1
schemat	
wymiary otworu w ścianie (mm)	s. 1500 h. 2100
wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	sw. 900+40 hw. 2050
ilość sztuk	1 szt. dwuskrzydłowe, przeszkłone szkłem bezpiecznym
uwagi	profil aluminiowy "zimny" wyposażone w zamek z wkładką patentową

drzwi zewnętrzne (profil aluminiowy "ciepły")

oznaczenie	Dz1	Dz2
schemat		
wymiary otworu w ścianie (mm)	s. 2250 h. 2780	s. 1600 h. 2780
wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	sw. 2125 hw. 2680	sw. 1400 hw. 2680
ilość sztuk	drzwi dwuskrzydłowe + okna stałe + naswietla	2 sztuki
uwagi	ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI60 dla bocznej ścianki zestaw szklany: szkło antywłamaniowe, UKmax 1,8 lub niższy, drzwi wejściowe do budynku wyposażone w ościeżnicę zamek wielozakładowy	zestaw szklany: szkło antywłamaniowe, UKmax 1,8 lub niższy, drzwi wejściowe do budynku wyposażone w ościeżnicę zamek wielozakładowy

okno zewnętrzne z nasświetlami/ścianką (profil aluminiowy "ciepły")

oznaczenie	OZ
schemat	
wymiary otworu w ścianie (mm)	s. 6710 h. 3080
wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	sw. 6510 hw. 2980
ilość sztuk	okno stałe+naswietla - sztuk 1
uwagi	zestaw szklany: szkło antywłamaniowe, UKmax 1,8 lub niższy,

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Uwaga!! Wymiary oraz ilość elementów przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie !!!

obiekt: rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej przy szkole adres: podstawowej w m. Błonie, dz. 386, gm. Iarców stadion: projekt budowlany	projekt: ZESTAWIENIE STOLARKI
specjalność: architektura	branża: architektura
autor: M. Błonie	data: 11.2016
opracowanie: M. Błonie	strona: 5