

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zbylitowska Góra ul. Podgórska - km 0+000 - 0+440					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.44	km km	0.440	
				RAZEM	0.440
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-31 0102-03	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 2-31 0102-04	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 10 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1774	m ² m ²	1774.000	
				RAZEM	1774.000
12	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1774	m ² m ²	1774.000	
				RAZEM	1774.000
13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1774	m ² m ²	1774.000	
				RAZEM	1774.000
14	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1774	m ² m ²	1774.000	
				RAZEM	1774.000
15	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie poboczy kruszywem 440	m ² m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
16	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 440	m ² m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
17	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 90	m ³ m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
18	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	90		m ³	90.000	
				RAZEM	90.000