

Legenda

- Nivelesta stanu ism. w proj. osi jednini
- Niveleta projektowana
- Przekroje poprzeczne

WLI, WP:

- Władzy (lewostromne, prawostromne) - na włączach obniżenie krawężnika do wys. przejezdowej 4cm, w przypadku konieczności szerszego dostosowania do stanu isn. odkrytce można obniżyć jednak nie mniej niż o 1cm. Uwaga - zaznaczono można obniżyć w stanie obecnym zagospodarowanych. Do pozostałych posesji obniżen krawężnika na włączach dokonac po ewentualnym wskazani przez właścicieli działek na etapie wykonawstwa.
- Ptoji, kanał deszczowy

- Studnie rozwijane kanałach deszczowego. Studnie S-1 ... S-16 h1000 z kinetą przelotową. Studnie S-17 ... S-20 h1200 kaskadowe z wewnętrznyim przewodem spustowym. Str. głęb. studni 2m. Przykrycia studni wiazami żelaznymi typu ciężkiego.

- Studnie ściekowe betonowe H500 z wpuštěm żelaznym. Studnie S-1 ... S-5 z prawej strony jezdni, S-6 ... S-8 z lewej strony. Przyłączenie studni ściekowych do rewizyjnych przykanalikami f1200 PCV.

